



## BFS1345

### Asfalt- og betongsag

Beste ytelse ved skjæring av asfalt og betong

Bensindrevne asfalt- og betongsager fra Wacker Neuson utmerker seg fremfor alt med sin førsteklasses skjæreeffekt. Alle modellvarianter er opptil 20 % raskere enn sammenlignbare maskiner, slik at BFS-serien tilbyr høyeste kuttetempo med stille drift. Dette fordi dreiemomentet som overføres til diamantskiven og vekttyngdepunktet som ligger over kappeakselen, er effektivt tilpasset hverandre. Og alt dette med en lav vekt – BFS-serien har nemlig de letteste maskinene i sin klasse.

### Høydepunkter

- Høyt kappetempo
- Høyfast ramme, hjul med kulelagre kombinert med bred hjulavstand og kort aksel

### Tekniske data

#### ■ mekanisk ytelse

Spennvidde maks.	12,0 mm
Kuttybde maks.	17,0 cm
Kraftoverføring	KRR
Omkr. Hast., skive 350 mm	40,3 m/s
Omkr. Hast., skive 400 mm	46,1 m/s
Omkr. Hast., skive 450 mm	51,8 m/s
Skivens driftsturtall	2.200,0 1/min

#### ■ mekanisk opplysinger

Lengde peilehjul foldet opp	860,0 mm
Bredde	575,0 mm
Høyde på trailer	1.010,0 mm
Vekt	93,00 kg
Skivediameter min.	350 mm
Skivediameter maks.	450 mm

#### ■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	8,7 KW
-----------------	--------

Nominelt turtall 3.600,0 1/min

#### ■ Miljøinformasjon

Lagertemperaturområde	-30 - 50 °C
Driftstemperaturområde	-15 - 40 °C
Lydtrykksnivå LpA	89,0 dB(A)
Lydtrykksnivå LpA (norm)	DIN EN 13862
Målt lydeffektnivå LWA	105,0 dB(A)
Garantert lydeffektnivå LWA	107,0 dB(A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	DIN EN 13862
Svingning total verdi ahv	4,9 m/s <sup>2</sup>
Svingning ahv (norm)	DIN EN 13862
Måleprosedyre HAV	1,5 m/s <sup>2</sup>

#### ■ Elektrisk anlegg

Bryter på/av	Ja
--------------	----

#### ■ Drivstoff

Vanntankinnhold	32,0 l
-----------------	--------